

## Piano cottura Power Glass



Piani cottura a gas

Codice: 7042 632



### CARATTERISTICHE

#### ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

#### BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

#### COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

#### FORO INCASSO STRETTO

Queste versioni da incasso standard a 5 fuochi necessitano di un foro incasso di soli 56 cm, inferiore alla loro larghezza nominale. Questo li rende interessanti alternative ai modelli 60 cm che presentano generalmente lo stesso foro.

#### GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

### DETTAGLI

Tipologia

Piano Cottura a Gas

Bordo Installazione Standard (Bordo 8 mm)

---

Materiale Vetro temprato

---

Colorazione Nero

---

Elemento riscaldante 5 fuochi

---

Dimensioni base 60 cm

---

Larghezza 70 cm

---

Dimensioni 700 x 510 mm

---

Foro incasso 560 x 480 mm

---

Alimentazione 220 - 240 V; 50/60 Hz

---

Potenza totale 10.950 W

---

Ausiliare 1.000 W

---

Semirapido 1.750 W + 1.400 W (ridotto)

---

Rapido 2.800 W

---

Doppia Corona 4.000 W

---

Griglie Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati

---

Tipo di accensione

Accensione elettrica sottomanopola

Sicurezza

Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

Tipo gas

Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.

## DATI TECNICI

